


Regolazione del tempo e della luce Temporizzatore per luce scale

Descrizione del funzionamento

- Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico
- Ingresso multitemperatura aggiuntivo isolato galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. per impianti citofonici
- Interruttore a levetta per illuminazione permanente
- Elevata precisione di riserva
- Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico
- Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammessi per impianti nuovi)



Dati tecnici


ELPA 3		ELPA 3	
Tensione d'esercizio	230 V AC	Lampada LED 2-8 W	600 W
Frequenza	50 - 60 Hz	Lampada LED > 8 W	600 W
Larghezza	1 moduli	Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1100 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN	Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	2600 VA
Autoconsumo	~0,3 W	Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate	2600 VA
Potenza di dissipazione max.	1,2 W	Potenza di commutazione	10 AX con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Carico della lampada fluorescente max	100 mA	Interruttore per illuminazione permanente	✓
Intervallo d'impostazione	0,5 - 20 min	Preavviso di spegnimento	✓
Tipo di collegamento	Morsetti a vite	Ingresso multitemperatura	✓
Riconoscimento a 3/4 fili	Automatico	Commutazione a carico nullo	✓
Resettabile	Subito	Certificazioni	VDE
Durata di funzionamento in percento	100	Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguenta
Tipo di contatto	Chiusura	Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 50°C
Ampiezza di apertura	< 3 mm (μ)	Classe di isolamento	II
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)	Tipo di protezione	IP 20
Carico max lampade a incand./alogene	2600 W		
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale	2600 VA		
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	1300 VA 130 μ F		
Lampada LED < 2 W	55 W		

ELPA 3


Codice articolo: 0030002

theben

Schemi di collegamento



Disegni quotati



Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
Codice articolo: 9070065



**Adattatore per installazione
fronte pannello**
Codice articolo: 9070001



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservati

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0030002

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.