

# theLeda D B plus AL

Codice articolo: 1020906

**theben**

## Emettitori LED

Luce a LED con rilevatore di movimento

## Descrizione del funzionamento

- Lampada LED a paletto orientata al design con rivelatore di movimento (PIR)
- Lampada LED a paletto lunga da 8,5 W
- Emissione luminosa frontale (Spot)
- Corpo di alta qualità in profilato estruso di alluminio anodizzato
- Adatto per uso all'esterno
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Angolo di rilevamento di 180° con diametro di 12 m, ottimizzato per i percorsi
- Funzioni di apprendimento, interruttore crepuscolare, luce di orientamento dimmerabile e interruzione notturna di auto-calcolo regolabili tramite telecomando theSenda B e App theSenda Plug
- Alto grado di protezione IP 55 per installazione esterna
- La connettività di rete via radio, può essere impostata solo tramite theSenda B con theSenda Plug
- Estremamente efficiente grazie all'elevata potenza luminosa
- LED di lunga durata: durata 50.000 ore di esercizio
- Comando manuale tramite pulsante di interruzione (durata ON 6 h)



## Dati tecnici

theLeda D B plus AL	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0,5 W
Colore	Aluminium
Tipo montaggio	Bodenmontage, Da esterno
Potenza LED (flusso luminoso)	760 lm
Temperatura di colore	3000 K, bianco caldo
Indice di resa cromatica	< 80
Vita utile	L80/B10/50.000 h

theLeda D B plus AL	
Angolo di rivelamento	180°
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 20 min
Area di rivelamento	10 m
Area di rivelamento	Semicircolare
Possibilità di comando remoto	✓
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 45°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1020906](http://www.theben.it/prodotto/1020906)


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

# theLeda D B plus AL

Codice articolo: 1020906


**theben**

## Schemi di collegamento



## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)
	6 m	5 m



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1020906](http://www.theben.it/prodotto/1020906)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


31/03/2026  
Pagina 2 da 4

# theLeda D B plus AL

Codice articolo: 1020906

theben

## Disegni quotati



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1020906](http://www.theben.it/prodotto/1020906)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

# theLeda D B plus AL

Codice articolo: 1020906

# theben

## Accessori

### theSenda P

Codice articolo: 9070910



### theSenda S

Codice articolo: 9070911



### theSenda B

Codice articolo: 9070985



### Spike theLeda D B

Codice articolo: 9070765

