

BZ 142-3 10V

Codice articolo: 1420823

theben

Regolazione del tempo e della luce Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Con basetta ad innesto per montaggio a parete (calotta coprimorsetti necessaria)
- Basetta ad innesto con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm
- Morsetti a vite
- Protezione da contatto secondo la normativa di prevenzione degli infortuni BGV A3
- Colore del contenitore antracite
- Grande pannello frontale 48 x 48 mm
- Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono
- Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo
- Visualizzazione di esecuzione



Dati tecnici

| BZ 142-3 10V | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 10 V DC - 80 V DC |
| Tipo montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Dimensione pannello frontale | 48 x 48 mm |
| Dimensione apertura per montaggio | 46 x 46 mm |
| Campo di conteggio | 99999,99 h |

| BZ 142-3 10V | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di protezione | IP 65 (Mascherina frontale) |
| Classe di isolamento | II secondo EN 60 335-1 |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 70°C |


Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1420823

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

16/03/2024
Pagina 1 da 2

Schemi di collegamento



Disegni quotati

