SUL 188 a-10

Codice articolo: 1880810

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici

Descrizione del funzionamento

- Programma giornaliero
- Con riserva di carica (batteria NiMH)
- Comando al quarzo
- Tempo di commutazione più breve: 30 minuti
- Semplice passaggio all'orario estivo/invernale
- Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario
- Visualizzazione dello stato programmato
- 8 cavalieri forniti in dotazione
- Interruttore orario analogico con programma giornaliero
- 1 canale
- Morsetti a vite
- Preselezione della commutazione
- Interruttore permanente ON/OFF
- Indicatore stato di commutazione

Dati tecnici

	SUL 188 a-10
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	1
Larghezza	3 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Motore	Motore passo-passo comandato al quarzo
Programma	Programma giornaliero
Riserva di carica	3 giorni

	SUL 188 a-10
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1	10 A
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Tempo di commutazione più breve	30 min
Programmabile ogni	15 min
Precisione di riserva con 25 °C	≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)
Tipo di contatto	Chiusura
Uscita di commutazione	A potenziale zero e indipendente dalle fasi
Autoconsumo	1 VA

SUL 188 a-10

Codice articolo: 1880810

Dati tecnici

	SUL 188 a-10
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Tipo di protezione	IP 20

	SUL 188 a-10
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 55°C

Schemi di collegamento



Disegni quotati



SUL 188 a-10

Codice articolo: 1880810

Accessori

Calotta coprimorsetti 52,5 mm
Codice articolo: 9070061

Adattatore per installazione fronte pannello
Codice articolo: 9070001