

DALI-Gateway S128 KNX

Codice articolo: 4940302



DALI
Gateway e attuatori DALI

Descrizione del funzionamento

- Interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX, certificato DALI-2
- 2 canali per 2x64 luce DALI
- A un'uscita DALI possono essere collegati al massimo 64 apparecchi DALI
- È possibile effettuare la commutazione, la regolazione della luminosità e l'impostazione di un valore definito per fino a 16 gruppi
- Supporto di DALI "Device Type 8" (DT8) per il controllo del colore della luce, della luminosità e della temperatura del colore
- Controllo del colore in funzione del tempo (anche per applicazioni di Human Centric Lighting)
- Modulo scene per fino a 16 gruppi differenti
- Modulo effetti per controlli sequenziali
- La messa in funzione DALI avviene attraverso gli plug-in ETS



Dati tecnici

DALI-Gateway S128 KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, <10 mA
Tensione d'esercizio	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN

DALI-Gateway S128 KNX	
Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ... 70°C
Classe di isolamento	I
Tipo di protezione	IP 20