

theLuxa R180 BK

Codice articolo: 1010201

theben

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da esterno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete
- Angolo di rilevamento 180°
- Per esterni
- Protezione affidabile contro la manomissione a causa di una robusta custodia
- Comandi nascosti sotto il cofano protetto
- Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda
- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED
- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni
- Funzione test per controllare il range di rilevamento
- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)
- Montaggio semplice della basetta da innesto
- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione
- Morsetto per cavo di guardia
- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento



Dati tecnici

theLuxa R180 BK	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	<0,5 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Colore	Nero (simile RAL 9005)
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, A vista
Potenza di commutazione	10 A con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Angolo di rivelamento	180°
Altezza di montaggio	2,5 m
Tempo di ritardo canale luce	2 s - 30 min
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate	500 VA

theLuxa R180 BK	
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	500 W 60 μ F
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	500 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	500 W
Lampade a risparmio energetico	500 W
Lampada LED < 2 W	50 W
Lampada LED 2-8 W	500 W
Lampada LED > 8 W	500 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Area di rivelamento	12 m
Area di rivelamento	Semicircolare
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 45°C
Resistenza agli urti	IK09

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1010201

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


27/08/2026

Pagina 1 da 3

Dati tecnici


theLuxa R180 BK		theLuxa R180 BK	
Classe di isolamento	II	GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,47 kg CO ₂ eq
Tipo di protezione	IP 55	GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,87 kg CO ₂ eq

Schemi di collegamento



Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)
2,5 m	12 m	5 m




theLuxa R180 BK

Codice articolo: 1010201

theben

Disegni quotati



Accessori

Staffa per montaggio angolare 10 BK

Codice articolo: 9070987

Telaio distanziatore 10 BK

Codice articolo: 9070988

