LUXORliving D4 DALI

Codice articolo: 4800300

Smart Home
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore DALI a 4 canali LUXORliving, certificato DALI-2
- Interfaccia tra sistema bus e impianto d'illuminazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- Per il comando di massimo 30 apparecchi DALI per canale tramite comandi broadcast
- Consente una facilissima messa in funzione senza indirizzamento e raggruppamento lato DALI
- Anche in caso di guasto, si può cambiare facilmente l'apparecchio DALI senza ulteriore programmazione
- Alimentazione di tensione interna DALI con 60 mA di corrente di uscita per canale
- Oltre alle funzioni classiche, come commutazione, regolazione, creazione di scene, l'attuatore DALI offre anche la possibilità di controllare il colore e la temperatura colore (Device Type 8)



Dati tecnici

	LUXORliving D4 DALI
Tensione d'esercizio KNX	≤10 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	4

	LUXORliving D4 DALI
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento

