

# JMG 4 T KNX


Codice articolo: 4930250



KNX  
Attuatori guida DIN e gateway

## Descrizione del funzionamento

- Attuatore per veneziane a 4 canali MIX2
- Modulo di base MIX2
- Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
- Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale
- Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale
- Funzione di copia per una parametrizzazione veloce




## Dati tecnici

| JMG 4 T KNX                  |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tensione d'esercizio KNX     | Tensione Bus, <4 mA                                  |
| Tensione d'esercizio         | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz                   |
| Autoconsumo                  | ~0,3 W                                               |
| Potenza di dissipazione max. | 2 W                                                  |
| Frequenza                    | 50 - 60 Hz                                           |
| Numero canali                | 4                                                    |
| Larghezza                    | 4 moduli                                             |
| Tipo montaggio               | Montaggio su barra DIN                               |
| Tipo di collegamento         | Morsetti a vite   Collegamento bus: morsetto Bus KNX |

| JMG 4 T KNX                      |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione massima del cavo         | Più: da 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) a 6 mm <sup>2</sup>   Cavetto con manicotto: da 0,5 mm <sup>2</sup> a 4 mm <sup>2</sup> |
| Sortie                           | Chiusura, 6 A                                                                                                               |
| Uscita di commutazione           | A potenziale zero, per SELV, quando l'intera unità commuta SELV                                                             |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C                                                                                                               |
| Tipo di protezione               | IP 20                                                                                                                       |
| Classe di isolamento             | Il secondo EN 60 669                                                                                                        |

### Schemi di collegamento



### Disegni quotati

