

RM 4 H KNX

Codice articolo: 4940212



KNX
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione 4 canali ad alte prestazioni FIX1
- Relè bistabili
- Per carichi lampada maggiori
- Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala con preavviso
- Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR



Dati tecnici

RM 4 H KNX	
Tensione d'esercizio KNX	<10 mA
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Numero canali	4
Tipo di contatto	25 A, 16 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm
Potenza di commutazione max	4800 W
Lampade a risparmio energetico	410 W

RM 4 H KNX	
Lampada LED < 2 W	75 W
Lampada LED 2-8 W	850 W
Lampada LED > 8 W	850 W
Corrente di inserzione	max. 1200 A / 200 µs
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Carico C	✓
Modello	Modulo FIX1
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 669