AMUN 716 CO2 Monitor

Codice articolo: 7169100

Climatizzazione
Sensori

Descrizione del funzionamento

- Sensore CO_2 mobile con cavo USB per misurare la qualità dell'aria
- Adatto per scuole/asili, uffici, sale conferenze o riunioni e ambienti abitativi
- In caso di concentrazione di CO_2 potenzialmente pericolosa, il dispositivo avvisa visivamente tramite il sistema semaforico a LED, in questo modo la ventilazione può essere ottimizzata immediatamente e si può mantenere un clima ambiente sano
- Valore limite verde: fino a 1.000 ppm di CO_2, igienicamente a posto, puoi respirare a pieni polmoni!
- Valore limite arancione: fino a 2.000 ppm di CO_2, da un punto di vista dell'igiene si comincia a notare, ventilare sarebbe una buona idea!
- Valore limite rosso: oltre 2.000 ppm di CO_2, igienicamente inaccettabile, la ventilazione è proprio necessaria!
- Non appena viene raggiunto il valore limite rosso, deve essere introdotta aria fresca e l'aria viziata deve essere rimossa
- Cavo USB in dotazione, per una facile messa in servizio
- Supporto e tappetino antiscivolo inclusi, è anche possibile effettuare il montaggio a parete
- Sviluppato in base alla raccomandazione per la CO_2 nell'aria degli ambienti interni dell'Agenzia federale dell'ambiente tedesca (Umweltbundesamt) in base a diverse direttive, ad es. la "Direttiva bavarese per la promozione dei costi di investimento destinati a misure tecniche per la protezione dalle infezioni e la ventilazione adeguata nelle scuole (FILS-R)"



Dati tecnici

	AMUN 716 CO2 Monitor
Tensione d'esercizio	5 mediante tensione bus USB V DC
Range di misurazione CO_2	0 - 5000 ppm
Tipo di collegamento	USB, lunghezza cavo 1,5 m
Indicazione	6 LEDs

	AMUN 716 CO2 Monitor
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

Schemi di collegamento

AMUN 716 CO2 Monitor

Codice articolo: 7169100

Disegni quotati

